TuboCobertor

Diseñado para instalaciones a la intemperie.

TUBO PP-R RANDOM III CON RECUBRIMIENTO TERMOPLÁSTICO UV



Blindaje térmico

Máxima resistencia

Durabilidad superior

Ideal para aplicaciones de agua caliente, sistemas de calefacción y entornos climáticos adversos.



> CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE
(Zonas Frías).

> PROTECCIÓN ANTI UV
(Sin Recubrimientos Adicionales).

> AISLACIÓN TÉRMICA AVANZADA
REDUCE PÉRDIDAS.

DIFERENCIAL CLAVE:

Protección anti UV integrada. Apto para la intemperie sin recubrimientos extra.



TuboCobertor

La solución inteligente pensada para brindar confort e inviernos sin frío.

En contextos donde el frío extremo pone a prueba cada instalación como zonas de montaña o regiones de bajas temperaturas, utilizar **Tubocobertor** es contar con una solución confiable, marcando la diferencia y otorgando un excelente rendimiento térmico.

Tubocobertor es una solución pensada para instalaciones de agua caliente, agua fría y sistemas de calefacción.

Porque detrás de cada ducha caliente, de cada ambiente calefaccionado, existe una instalación que funciona muy bien.

INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA

TuboCobertor es único: incluye un aditivo anti UV que permite que la instalación se mantenga protegida a la intemperie, sin requerir ningún recubrimiento adicional, evitando la degradación que genera el sol con el paso del tiempo.

TECNOLOGÍA QUE PROTEGE Y POTENCIA EL RENDIMIENTO

Blindaje térmico superior

El recubrimiento termoplástico microporoso blanco actúa como aislante térmico, reduciendo pérdidas de temperatura y protegiendo la conducción en instalaciones de agua caliente y calefacción.

El Diámetro exterior más compacto del mercado

Permite mayor facilidad de instalación, optimización de espacios y mejor integración en obra.

Alta resistencia mecánica

Diseñado para soportar exigencias estructurales, impactos y manipulación en obra.

Protección UV integrada

Tubocobertor garantiza un rendimiento estable a cielo abierto, evitando degradación por exposición solar y extendiendo significativamente la vida útil del sistema.



Tubofusión
en su interior

IRAM
SELLO CONFORMIDAD
NORMA 13471 Y 13472

Diámetros disponibles
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm

Material
Tubo de Polipropileno Copolímero Random III con recubrimiento

Descripción
Tubo PP-R Random III con recubrimiento termoplástico UV.

Dimensionamiento
20 mm, 25 mm y 32 mm..

Ensayos
IRAM 13471 e IRAM 13472,
según el sello de conformidad.

Material
Polipropileno copolímero Random III (PP-R Random III), con recubrimiento termoplástico microporoso blanco y protección UV integrada.

Presentación
La tubería es de recubrimiento exterior blanco; tubo interior verde,



Aplicaciones

- Instalaciones de agua caliente sanitaria.
- Instalaciones de agua fría.
- Sistemas de calefacción por radiadores.
- Instalaciones expuestas a la intemperie.
- Obras en zonas frías, de montaña o con condiciones climáticas adversas


Ventajas

- **Resistencia mecánica frente a impactos y manipulación en obra.**
- **Estabilidad dimensional y mecánica.**
- **Reducción de pérdidas térmicas.**
- **Protección frente a la degradación por exposición solar.**

APLICACIONES DE USO


Instalaciones de agua caliente sanitaria


Instalaciones expuestas al exterior


Sistemas de calefacción por radiadores


Obras en zonas de clima hostil o condiciones adversas

BENEFICIOS PARA EL INSTALADOR Y EL PROYECTISTA



- Mayor durabilidad del sistema
- Estabilidad dimensional y mecánica
- Reducción de pérdidas térmicas
- Instalación más eficiente
- Menor costo de mantenimiento en el ciclo de vida



Fabricado por Plastiferro Domiciliario S.A